

Ventus

Bomba de Amostragem



A Bomba de Amostragem Ventus tem como base instrumentos de grandes marcas internacionais com ênfase na tecnologia. Silenciosa e resistente surpreende pela força e robustez nos mais diversos ambientes industriais.

Bomba de amostragem para coleta de agentes químicos: poeiras, fumos, gases, vapores, névoas e neblinas.

Saiba porque nossa Ventus é uma bomba de amostragem incrível!

Design ergonômico para máximo conforto.

Membro da família Inlite, faz referência ao design e identidade visual de toda linha de instrumento especializada em segurança do trabalho.

Com uma abordagem ergonômica, leve e gabinete emborrachado, a mesma conta com filtro interno para proteção do motor e componentes eletrônicos, proporcionando segurança ao equipamento. A bomba gravimétrica Ventus é programável trazendo conforto para o colaborador avaliado e praticidade no dia-a-dia do técnico.

Bordas arredondadas, visor colorido de LCD com 1,8" polegadas, clipe de cinta com material altamente resistente para evitar quebra, bloqueio do teclado para evitar manuseio de pessoas não autorizadas ou acidental, modo stand by para economia de bateria durante as suas avaliações e muito mais.

C4M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS

R. Conceição, 718 - Santo Antônio, São Caetano do Sul - SP | Cep: 09530-060 | Tel: (11) 3565-5579 | www.c4m.com.br



c4mequipamentos



c4msolucoesdotrabalho

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Normas atendidas:

NHO-08 Coleta de material particulado sólido suspenso no ar de ambientes de trabalho.
ISO 13137 : 2013 Agentes químicos no ar – Coleta de aerodispersóides por filtração.
RESOLUÇÃO-RE N° 9 da ANVISA – Norma técnica 004.

Características técnicas:

Display: 126 x 160 pixels LCD colorido com ajuste de brilho;
Indicação de nível da bateria no display;
Calibração, tempo de amostragem, vazão e volume;
Escala de Fluxo: Até 5,0 L/min (Fluxo de 0,01 a 0,5 L/min com uso redutor de vazão acessório opcional);
Programável: Vazão e tempo;
Filtro interno para proteção do motor e componentes eletrônicos;
Fonte de alimentação: Bivolt;
Resistente a respingos d'água;
Bloqueia teclado para proteger contra operação não autorizadas;
Desligamento automático após 5 minutos de inatividade para economia de bateria;
Alimentação: bateria interna Lítio-Polímero (Li-Po) recarregável;
Indicação do percentual de bateria 0 a 100% no visor;
Alta resistência a EMI/RFI;
Calibração automática via teclado;
Indicação no display do percentual da bateria no carregamento com a bomba desligada;
Dimensões: 85 x 100 x 40mm;
Peso aproximado: 200g;

Fornecido:

Estojo para transporte
Caixa personalizada
Carregador bivolt
Cabo usb