FICHA TÉCNICA

STF - CQCT3121

CINTURÃO DE SEGURANÇA

CUSTOM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cinturão de segurança, tipo abdominal e paraquedista, confeccionado em cadarço de poliéster de 45mm de largura, dotado de três (3) pontos de conexão, sendo um em aço forjado, tipo argola "D", na região dorsal, duas argolas laterais na altura da cintura para posicionamento, e o outro frontal, na altura do peito, confeccionado em cadarço de poliéster, no qual os 2 loops geram um único ponto, possui regulagem nas pernas, cintura e peito, através de fivelas duplas de aço com passantes plásticos para melhor ajuste, com exceção do peitoral que possui fivela de engate rápido para fechamento da fita, e fita subpélvica.

INDICAÇÃO DE USO

O equipamento deve ser usado por uma pessoa treinada e capacitada para o seu uso em segurança, se destina para trabalhos com deslocamento e movimentação, retenção de queda, posicionamento para trabalhos realizados em altura.

Nota: O cinturão de segurança deve ser totalmente inspecionado antes de casa uso.

PROPÓSITO E APLICAÇÃO

Este equipamento deve ser usado com um sistema individual contra quedas para limitar a queda livre conforme NBR 15635:2010. Os sistemas de detenção devem ser colocados de modo que nenhuma queda livre vertical seja possível.

INSPEÇÃO / CONSERVAÇÃO

Em caso de sujidade menor, limpe com um pano de algodão ou uma escova macia. Não use materiais abrasivos. Para uma limpeza intensiva, lavar com água a uma temperatura de 30ºC a 60ºC, usando um detergente neutro (pH 7). A temperatura de lavagem não deve exceder de 60ºC. Se o equipamento estiver molhado, seja por uso ou devido à limpeza, deve-se deixar secar naturalmente, ficando afastado do calor direto. De preferência, guarde-o em um lugar fresco e seco, embalado em sacos plásticos selados, e longe de ambientes úmidos, cantos afiados, vibrações, e raios ultravioleta.

VIDA ÚTIL

O usuário deve realizar uma inspeção antes do uso do equipamento, para garantir que ele está em boas condições de colocação e funcionamento. Verifique se os componentes de metal não estão enferrujados ou mecanicamente distorcidos, a fita dos cintos de segurança não deve conter cortes ou desgastes, as costuras não devem estar danificadas em nenhum lugar. Retirar o equipamento de uso quando houver qualquer dúvida sobre sua condição. Não usá-lo novamente até uma confirmação por escrito por uma pessoa competente.

CA: 45073

Segurança INMETRO IFBQ FALCÃO BAUER OCP 003 Ministério do Trabalho e Emprego

STEELFLEX

C4M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS

R. Conceição, 718 - Santo Antônio, São Caetano do Sul - SP | Cep: 09530-060 | Tel: (11) 3565-5579 | www.c4m.com.br

c4mequipamentos

c4msolucoesdotrabalho