


ANEMÔMETRO DIGITAL MODELO: MDA-01

CARACTERÍSTICAS

- Display: Principal 4 Dígitos (9999 Contagens);
- Indicação de Sobre-faixa: "OL" será exibido no display;
- Iluminação do display (Backlight);
- Indicação de Bateria Fraca: O símbolo  é exibido no display;
- Taxa de Amostragem: 0,5 segundo;
- Data Hold;
- Função MAX/AVG;
- Função Economia de Energia com Auto-Desligamento de 5 minutos;
- Resistente à quedas de até 1 metro;
- Ambiente de Operação:
0°C a 40°C, H.R. ≤ 80%, 40°C ~50°C < 45%;
- Ambiente de Armazenamento: -20°C a 50°C, H.R. ≤ 75%;
- Tipo do Sensor: Sensor de velocidade de vento (Ind. Magnética) e sensor de coeficiente de temperatura neg. (NTC)
- Alimentação: 3 baterias de 1,5V AAA;
- Dimensões: 160(A) x 50(L) x 28(P)mm;
- Peso: Aproximadamente 118 gramas com bateria;
- Garantia: Válida por 12 (doze) meses a partir da data de aquisição.



APLICAÇÕES

Mini-anemômetro digital de uso interno, seguro e estável. Amplamente utilizado em mineração, setor elétrico, ferro e aço, petroquímico, economia de energia, navegação, indústria de ventilação, exaustores, esportivo e outros.

GERAL

Precisão para 23°C±5°C e umidade relativa < 80%.
Período de calibração recomendado de 1 ano.

METROS POR SEGUNDO (m/s)

- Faixa: 1,0 m/s ~ 30,0m/s
- Precisão: \pm (5% + 0,5D)
- Resolução: 0,1m/s

PÉS POR MINUTO (ft/min)

- Faixa: 78 ~ 5905 ft/min
- Precisão: $7\pm$ (5% + 180D)
- Resolução: 1 ft/min

MILHAS NÁUTICAS POR HORA (knots)

- Faixa: 0,7 ~ 58 Knots
- Precisão: \pm (5% + 10D)
- Resolução: 0,1 Knots

TEMPERATURA

- Faixa: -10°C ~ +50°C
-14°F ~ +122°F
- Precisão: $\pm 2^\circ\text{C}$, $\pm 4^\circ\text{F}$.
- Resolução: 0,1°C, 0,2°F.

QUILÔMETROS POR HORA (km/h)

- Faixa: 1,4 ~ 108 km/h
- Precisão: \pm (5% + 15D)
- Resolução: 0,1km/h

MILHAS POR HORA (mph)

- Faixa: 0,8 ~ 67 mph
- Precisão: \pm (5% + 10D)
- Resolução: 0,1mph

Escala de vento Beaufort

- Faixa: 0 ~ 12
- Precisão: ± 1
- Resolução: 1

ACESSÓRIOS

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Manual de Instruções | 1 unidade |
| 2. Blister | 1 unidade |

ACESSÓRIOS OPCIONAIS/REPOSIÇÃO

Entre em contato conosco para obter peças de substituição, e acessórios opcionais para seu instrumento de medição. Utilize sempre acessórios originais Minipa.

1. Certificado de calibração (OPCIONAL)



Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Figuras meramente ilustrativas.